

ADDITIVO RT5

Additivo ritardante e ammorbidente per MATERIA

Caratteristiche del prodotto

ADDITIVO RT5 è un additivo a base di polisaccaridi ad alto peso molecolare.

Campi di Impiego

Si utilizza per aumentare la morbidezza e ritardare l'essiccazione di MATERIA.

Preparazione del Prodotto

Mischiare accuratamente ADDITIVO RT5 a MATERIA al 5% circa fino ad un massimo del 15%.

- *Diluizione:* il prodotto non necessita diluizione.

Condizioni Applicative e di Stoccaggio

- *Temperatura di applicazione:* non applicabile.
- *Temperatura di esercizio:* compresa tra -10°C e +50°C
- *Temperatura di stoccaggio:* compresa tra +5°C e +30°C
- *Pulizia attrezzi:* con acqua calda.

Caratteristiche Tecniche

DATO TECNICO	METODOLOGIA	UNITA' di MISURA	VALORI
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	g/ml	0,95±0,05
Residuo secco	UNI EN ISO 1475	% (p/p)	2,5±0,1
Viscosità Brookfield a 20°C	UNI EN ISO 2431	cPs	10.000±2.000
Rapporto di Miscela	-	-	Al 5%-15% circa in MATERIA
Diluizione	-	-	Non prevista. Possibile al 10% circa con acqua

Confezioni

- Latta da 1 kg
- Latta da 5 Kg

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o esplicite. L'applicazione e l'impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

ELEKTA è una divisione di:

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163
www.elektapainting.com - customer@gruppogani.com