

Gnocchi Eco- Spray S.r.l.
Zinco Puro EP

SCHEMA TECNICA

ZINCO PURO EP - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretano.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Tanica banda stagnata
Resistenza temperatura 500 °C
Colore grigio scuro
Odore Caratteristico di solvente
Densità a 20°C 0,95 ÷ 1,00 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Percentuale di zinco su residuo secco 80 %
Tempi di essiccazione:
Fuori polvere 10 minuti
Asciutto al tatto 20 minuti

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE



IRRITANTE



Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.