

ADLER Hirnholzversiegelung (vernice per legno di testa)

55621



Descrizione del prodotto

Stucco idrosolubile a dispersione acrilica perfettamente resistente all'acqua. Impedisce l'assorbimento capillare di acqua nella zona del legno di testa. Ottimo potere riempitivo e rapida essiccazione. Non contiene solventi. Per cicli di verniciatura laccati e trasparenti. Il rivestimento è protetto contro i funghi dell'azzurramento e l'aggressione delle muffe.

Campi di utilizzazione

Legno di testa di finestre e porte (traverse e commessure), bordi e fresature di pannelli per facciate e portoni di garage.

Modalità di applicazione

A rullo, a pennello, a spruzzo (airless, airmix).

Ciclo di verniciatura

Dopo l'applicazione di una mano di fondo e del rivestimento intermedio, applicare da 1 a 2 mani di ADLER Hirnholzversiegelung 55621 (tempo di essiccazione intermedia 2 ore) prima dell'effettiva laccatura.

Diluyente

Utilizzare senza diluyente

Temperatura di lavorazione e temperatura dell'oggetto

Non al di sotto dei +10 °C
L'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano il processo di essiccazione.

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C)

Circa 2 ore

Utensili

Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Rimuovere i residui di colore essiccati con ADLER Aqua-Cleaner 80080 o ADLER Abbeizer 95125.

Confezioni

750 g, 3 kg, 5 kg e 25 kg

Stoccaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali non aperte