

Rust On

Finitura decorativa per interni ad effetto invecchiato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RustOn è una patina metallizzata a base di selezionati pigmenti ferro micacei, resine insaponificabili e pigmenti speciali che vela i colori originali del supporto, creando un piacevole effetto invecchiato.

Il supporto così trattato assume una gradevole colorazione, che varia in funzione della tecnica applicativa.

RustOn è disponibile nei colori Rosso, Verde, Blu e Perla.

IMPIEGHI

Decorazione di interni di alto pregio, in linea con le più moderne ed attuali tendenze al "concreto" nel campo dell'architettura.

CARATTERISTICHE IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: copolimero acrilico e stirenico in dispersione.

Massa volumica:

RustOn Rosso: 1,17 +/- 0,05 g/ml

RustOn Verde: 1,17 +/- 0,05 g/ml

RustOn Blu: 1,13 +/- 0,05 g/ml

RustOn Perla: 1,13 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

RustOn permette di creare superfici visive "concrete" e "materiche" ad effetto invecchiato.

RustOn crea effetti personalizzati, grazie a sovrapposizioni di colori e tecniche applicative differenziate.

DILUIZIONE

Acrilak (fissativo acrilico all'acqua incolore): diluire 1:4-1:5 con acqua.

Novaprimer Bianco (fissativo acrilico pigmentato all'acqua): diluire 50-80% con acqua.

RustOn Fondo (finitura decorativa a spessore per interni): pronto all'uso.

RustOn (Rosso, Verde, Blu, Perla): pronto all'uso.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione generalmente di quattro settimane.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Su superfici lisce si consiglia l'applicazione di uno strato di **Novaprimer Bianco** diluito con pennello o con rullo a struttura fine

Su superfici rustiche si consiglia l'applicazione di uno strato di **Acrilak** diluito con pennello o con rullo a struttura fine.

Dopo almeno 8 ore applicare uno strato di **RustOn Fondo** con spatola inox, a riempire.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di RustOn Fondo con spatola inox.

L'applicazione dovrà essere eseguita in modo non uniforme per creare l'effetto antichizzato.

Attendere alcuni minuti e ripassare con spatola inox compattando ulteriormente la superficie.

Dopo almeno 24 ore applicare uno strato di **RustOn** con spatola inox, incrociando le spatolate e asportando l'eventuale eccesso di materiale.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di RustOn con spatola inox, incrociando le spatolate e asportando l'eventuale eccesso di materiale.

Ripassare immediatamente la superficie con spatola inox compiendo movimenti circolari per eliminare eventuali rilievi o depositi eccessivi di materiale.

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Acrilak: 20-30 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Novaprimer: 8-10 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

RustOn Fondo: 1 Kg/m² nei due strati, in base al grado di finitura del supporto ed al suo assorbimento.

RustOn (Rosso, Verde, Blu, Perla): 8-10 m²/l nei due strati, in base al grado di finitura del supporto ed al suo assorbimento.

COLORI

RustOn Rosso, RustOn Blu, RustOn Verde e RustOn Perla.

IMBALLI

Confezioni da 1 l e 2,5 l.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

RustOn (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per RustOn (cat A/l): 200 g/l (2010)

RustOn contiene al massimo 190 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche e adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.