

# RUPES®

## ER 155TE

*Levigatrice rotorbitale*



### Caratteristiche

#### COMPATTA E LEGGERA

Levigatrice compatta, dimensioni ridotte per ridurre l'ingombro. Estremamente leggera per un uso facile senza affaticare l'operatore. Il design è stato studiato per permettere la facile impugnabilità dell'utensile nelle più svariate condizioni di lavoro con una o due mani, in piena sicurezza.

#### RACCORDO DI ASPIRAZIONE

Utensile predisposto per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo girevole per impianti centralizzati o unità mobili. Sfruttando il sistema auto aspirante dell'utensile, è possibile utilizzare il sacchetto in carta ECOFILTER con supporto (dotazione).

#### SISTEMA DI AUTOASPIRAZIONE

Utensile studiato per lavorare in qualsiasi condizione; la grande ventola di aspirazione permette di raccogliere i residui di polvere durante la levigatura garantendo sempre pulizia della superficie anche senza l'ausilio di aspiratori esterni.

#### ERGONOMIA

Mini impugnatura ergonomica con interruttore di avviamento a scomparsa e regolazione della velocità senza staccare le mani dall'utensile. La calotta antiscivolo rivestita in gomma consente maggiore confort e sicurezza. La dimensione dell'orbita riportata direttamente sulla calotta permette una rapida scelta dell'utensile corretto per l'applicazione desiderata.

#### MOTORE

Motore ad alte prestazioni ma dalle dimensioni ridotte. Lo speciale rivestimento in resina sintetica protegge il motore dalla polvere di levigatura, garantendo sempre elevate prestazioni nel tempo.

#### DOPPIO CUSCINETTO SCHERMATO ANTI POLVERE

Migliora la stabilità della Serie ER TE durante l'uso e garantisce la massima protezione nel tempo anche nel caso di applicazioni gravose.

### Dati Tecnici

Ø orbita	mm	5
Ø platorello	mm	150
Foratura		15 holes
Potenza	W/hp	310
R.P.M.		4000-10000
Peso	Kg	1,5
Regolazione di velocità		✓
Attacco		M8
Aspirazione incorporata		✓

- Macchine di impiego universale, adatte a tutte le tipologie di superfici, dalla sgrossatura alla finitura
- Versatili e facili da usare, adatte soprattutto per la levigatura di superfici piane
- Levigatura di materiale in fibra di vetro e gelcoat
- Rettifica e rimozione di difetti su smalti
- Preparazione e finitura di fondi
- Preparazione di superfici per l'applicazione di fondi impregnanti

**CUFFIA ANTI SPINNING**

Grazie alla cuffia di copertura si evita una rotazione a vuoto del platorello quando la macchina non è a contatto della superficie rischiando graffi nel momento di contatto. La cuffia assicura inoltre una più efficace estrazione della polvere di levigatura.

**PLATORELLO SLIM MULTIHOLE**

Il nuovissimo platorello RUPES grazie alla sua altezza ridotta consente di raggiungere con facilità punti di difficile accesso ed aumenta la stabilità dell'utensile abbassando il baricentro.

Rupes S.p.A. Via Marconi, 3 A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy - P.I.: 05094230157 - Cap. sociale: euro 2.100.000 int. vers. C.C.I.A.A. Tribunale di Milano R.I. n. 235348

Sede legale: viale Luigi Majno, 28 - 20129 MILANO RAEE: IT08020000000741 - Tel. +39 - 02.94.69.41 - Fax +39 - 02.94.94.10.40 - E-mail: info\_rupes@rupes.it -

italia@rupes.it

Informazioni sulla privacy