



SCHEMA TECNICA

FULCRON CASA RIMUOVI SILICONE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto studiato per rimuovere senza fatica i residui di silicone indurito da tutte le superfici della casa. Sicuro su vetro, ceramica, plastica, lamiera verniciata, alluminio anodizzato, acciaio, rubinetteria, marmo. FULCRON CASA Rimuovi Silicone contiene una miscela di solventi e di sostanze attive in grado di trasformare il silicone acetico in una pasta morbida facilmente rimuovibile. Ammorbidisce anche il silicone neutro facilitandone la rimozione. Il tappo con pennellino rende facile l'applicazione del prodotto.

- CAMPI DI IMPIEGO

Rimozione di residui di silicone da tutte le superfici della casa (per esempio lavandini, box doccia, fughe mattonelle, finestre, porte, piani di lavoro in cucina ecc.). Grazie a FULCRON CASA Rimuovi Silicone si evita il rischio di graffiare e rovinare le superfici della casa.

- MODALITÀ D'USO

Rimuovere la maggior parte del silicone con una lametta. Pulire ed asciugare bene le parti da trattare. Agitare il flacone prima dell'uso. Applicare con il pennellino uno strato abbondante di Rimuovi Silicone e lasciare agire per almeno 2 - 3 ore. Asportare il silicone rammollito con una spatola quindi pulire con un panno imbevuto di acqua ragia o alcool. Se necessario, ripetere il trattamento aumentando i tempi di contatto. Se possibile, utilizzare il prodotto in un luogo fresco ed areato al riparo dai raggi solari. Non pulire il pennellino o contaminare il prodotto con acqua.

- AVVERTENZE

Il prodotto potrebbe macchiare materiali in legno non verniciato, materiali ferrosi non trattati o Alluminio non trattato. Prima di procedere al trattamento completo, verificare la resistenza dei materiali applicando il prodotto su un'area nascosta.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Aspetto** Liquido viscoso
- **Colore** Beige
- **Odore** di solvente
- **Peso specifico** 0.82 g/ml

- STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, in un luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce solare diretta. In queste condizioni il prodotto ha una durata di almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Barattolo in PE-HD Bianco perla.
Cod. 2551 contenuto 150 ml.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 15.01.2009

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

