



Pittura per effetti decorativi.  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).  
TAHITI contiene al massimo 40 g/l COV.

Scheda tecnica I-50

### CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni ad effetto perlato. Setosa al tatto, elegante nelle sue sfumature, dona alle superfici un prezioso effetto satinato. Utilizzabile anche in combinazione con IMPRONTE MID, IMPRONTE TOP e VENIXIA per ottenere una grande varietà di effetti materici.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

**MANO DI FONDO:** su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare il fondo materico prescelto.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente il fondo materico.

### FINITURA

TAHITI è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con l'attrezzo e la tecnica applicativa idonei per ottenere l'effetto finale desiderato (vedere brochure e/o cartella colore).

### AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	10 - 30	1.20	-	SEMILUCIDO	CARTELLA TAHITI

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	RULLO IMPRONTE - PENNELLO KARMA SPUGNA RIVELA MEZZALUNA - SPATOLA FLEX

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	5 ORE	12 ORE	12 ORE	NO/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.