



METYLAN DEFIX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido distaccante per parati e pitture murali all'acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

Per distaccare facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	tensioattivi e sali inorganici
Peso specifico	1,03 g/cm ³
Viscosità	6000 mPas circa
Resa	100 g si disperdono in 5 -10 litri di acqua in funzione della pesantezza del parato e si utilizzano per 30-80 mq di carta da parati

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco.
Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Per l'utilizzo diluire 100g di soluzione in 8-10 litri di acqua e quindi, dopo aver mescolato, spennellare abbondantemente sui parati con un grosso pennello o un rullo fino a completa impregnazione degli stessi.

Carte da parati pesanti o lavabili vanno scalfite leggermente prima dell'applicazione e trattate con una soluzione più concentrata di Metylan Defix (100g di soluzione in 5-8 litri di acqua). Dopo l'impregnazione lasciare agire la soluzione da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 1 ora. Nel caso trascorra più di 1 ora riuniformare prima di rimuovere la carta.

Staccare quindi un telo del parato alla volta, partendo dal basso o dall'alto. Per rimuovere pitture murali a tempera, applicare la soluzione sul muro con una pennellina. Lavare poi via con acqua o strofinare.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it