

Pittura mascherante per interni con impiego universale, particolarmente indicata per cartongesso.



Dati Tecnici:	Peso specifico:	1,6 kg/l
	Classe di resistenza all'abrasione umida:	classe 3 (EN 13300)
	Classe di copertura:	classe 1 (EN 13300) per una resa pari a circa 5,5 m ² /l
	Granulometria massima:	< 100 µm - Fine
	Brillantezza:	Superopaco

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti i quali comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.

Colore:	Bianco/B1
Confezioni:	5 e 12,5 litri.
Caratteristiche del rivestimento:	Finitura superopaca, ottimo potere coprente, eccezionale adesione, a bassissimo impatto ambientale (VOC max 10 g/l). Ricopribile già dopo 30 minuti.
Campi di impiego:	Utilizzabile in tutti gli ambienti interni nuovi o prepitturati. Specificatamente formulata per cartongesso e rasature a base di gesso, anche molto assorbenti.
Stoccaggio:	I prodotti sono confezionati in idonei imballi. Ogni confezione è specificamente etichettata e riporta il codice di produzione. I prodotti devono essere tenuti al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Il periodo di stabilità in queste condizioni è di un anno.
Diluizione:	Con acqua. <i>Applicazione a pennello:</i> 20% sia in prima che in seconda mano. <i>Applicazione a rullo:</i> 15% sia in prima che in seconda mano.
Essiccazione:	Con una temperatura dell'aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativo, è sovrapplicabile dopo circa 30 -60 minuti. Esercibile dopo 2 -3 giorni. Temperature fredde e umidità più elevate comportano un periodo di essiccazione più lungo.
Consumo:	Su superfici lisce circa 90-110 ml/m ² per mano, corrispondente ad una resa di 9 - 11 m ² /l. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.

Temperatura di applicazione:	Non inferiore a + 5 °C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione.
Preparazione del supporto:	<p>Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e portante, nonché privo di efflorescenze, muffe, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Rimuovere con spazzolatura ad umido le placche di muffe più consistenti e applicare a pennello Algen und Schimmel EX, tal quale su tutte le superfici infestate, in accordo alla relativa Scheda Tecnica.</p> <p>Applicabile direttamente su supporti a base gesso e cartongesso anche molto assorbenti.</p> <p>Pur essendo sempre consigliabile un fondo di imprimitura, la pittura in oggetto può essere direttamente applicata su supporti nuovi, accertandone comunque la pulizia e la congrua maturazione.</p> <p>Per isolare ed uniformare con fondi di adesione pigmentati si può applicare DuoGrund Innen, quest'ultimo tinteggiabile per rinforzare la copertura delle tinte di finitura. Lasciare essiccare completamente prima di applicare le mani di finitura.</p>
Sistemi e modalità di applicazione:	Mediante pennello, rullo in microfibra a pelo medio (0,8-1,0 cm) o con sistemi di spruzzatura.
Pulizia degli attrezzi:	Subito dopo l'uso con acqua.
Composti organici volatili:	Valore limite UE del COV contenuto in questo prodotto (Cat.1/a): 30 g/l. Contenuto di COV max. 10 g/l.
Avvertenze:	Vedere etichetta o relativa Scheda di Sicurezza
Indicazioni per lo smaltimento:	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Aggiornamento:	Aprile 2024

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di ALLIGATOR.