



KD 2



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- Direct water suction with readily serviceable suction filter
- Pressure regulation
- **TotalStop** device
- Pressure gauge
- **EASY-START** device
- Delayed burner start
- Safety valve
- Contactor
- Motor protected with a thermal relay
- Rotary On-Off switch
- **Temperature setting thermostat**
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Aspirazione acqua diretta con filtro aspirazione ispezionabile
- Regolazione della pressione
- Dispositivo **TotalStop**
- Manometro pressione
- Dispositivo **EASY-START**
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- **Termostato di regolazione temperatura**
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso semiprofessionale gravoso

- Big rubber wheels (250 mm ø)
- Ruote di grandi dimensioni (ø 250 mm)

- Motor pump unit with Comet AXR pump, unloader valve and brass pump head
- Gruppo motopompa con pompa Comet AXR e valvola regolazione, con testata in ottone



CODE CODICE	MODEL MODELLO													
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9034 0100	KD 2 10/140 M	1	230	50	140	14,0	600	3,0	110	13	3,3	13	90	90 x 71 x 86



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 <p>Gun GH 251 with protection <i>Pistola GH 251 con protezione</i></p>	 <p>Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i></p>
 <p>Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i></p>	 <p>SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m</i></p>



KD 2



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ











- Резервуар топлива с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Всасывание мощного средства при низком давлении с регулированием
- Всасывание водопроводной воды с фильтром всасывания, с возможностью проверки
- Регулирование давления
- Устройство **TotalStop**
- Манометр давления
- Устройство **EASY-START**
- Замедленный пуск горелки
- Предохранительный клапан
- Дистанционный выключатель
- Защита двигателя с температурным реле
- Ротационный переключатель для включения
- **Термостат регулирования температуры**
- Индикатор "Отсутствие топлива"
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях

- Колеса больших размеров (ø 250 мм)



- Узел мотопомпы с насосом Comet AXR и регулировочным клапаном, с торцевой частью из латуни



КОД	МОДЕЛЬ													
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	кВт	°С	л	кг/ч	л	кг	(L x W x H) CM
9034 0100	KD 2 10/140 M	1	230	50	140	14,0	600	3,0	110	13	3,3	13	90	90 x 71 x 86



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Пистолет		Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления
	Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG		Резиновый шланг высокого давления 10 м.