

## ADLER Pflegeset Plus Kit per la manutenzione delle finestre

51695



### Descrizione del prodotto

Kit per la cura di finestre in legno trattate con finitura trasparente nonché per mobili da giardino. Contiene straccio per la pulizia 96210, ADLER Top-Cleaner 51696, ADLER Top-Finish 51697 e cuscinetto d'applicazione ADLER Fenster-Tool 95581.

### Caratteristiche particolari

#### ADLER Top-Cleaner 51696

Scioglie efficacemente la sporcizia, elevato potere sgrassante.

#### ADLER Top-Finish 51697

Chiude piccolissime fessure e pori del film di vernice. Prolunga così gli intervalli per il rinnovo.

Da alla superficie un aspetto satinato. Sovraverniciabile senza problemi.

### Campi di utilizzazione

Per finestre trattate con cicli di verniciatura trasparenti e per mobili da giardino.

Consigliamo l'applicazione del Kit ADLER Pflegeset Plus 51695 una volta l'anno. L'applicazione non è necessaria sulle finestre protette dalle intemperie grazie al loro metodo di montaggio.

### Applicazione

#### ADLER Top-Cleaner 51696

Lavare le superfici con acqua calda con alcune gocce di detersivo in modo da eliminare lo sporco. Poi applicare ADLER-Top-Cleaner 51696 con lo straccio 96210 o con ADLER Fenster-Tool sull'intera superficie in legno verniciata.

#### ADLER Top-Finish 51697

Agitare bene prima dell'uso ed applicare sulle superfici pre-trattate di ADLER Top-Cleaner 51697 e ben asciutte, con il panno 96210 o con il cuscinetto ADLER Fenster-Tool, una scarsa mano omogenea.

Utilizzando unicamente il Fenster-Tool, gli strati applicati risultano troppo elevati, perciò è necessario, stracciare le superfici di seguito all'applicazione con il panno 96210!

### Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20°C):

ADLER Top-Finish 51697 ca. 1 ora

12-09 (sostituisce 11-09)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

**Temperatura minima per  
la lavorazione e del supporto:**

+10° C  
L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperatura rallentano  
notevolmente l'essiccazione.

**Utensili**

Lavare lo straccio 96210 e il cuscinetto d'applicazione dopo  
l'uso con acqua calda e sapone.

**Resa** (per mano)

10 m<sup>2</sup>/contenuto della bottiglia

**Magazzinaggio**

Protetto dal gelo

**Confezioni**

Il Set contiene:  
1 straccio per la pulizia 96210  
1 vaschetta Fenster-Tool 95584  
1 cuscinetto d'applicazione  
Fenster-Tool 95581  
500 ml di ADLER Top-Cleaner 51696  
500 ml di ADLER Top-Finish 51697

**Tonalità**

Incolore

**Indicazioni tecniche  
di sicurezza**

Consultare la Scheda di sicurezza!