

ADLER Aquafix S

91201


Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all'acqua, per uso professionale e industriale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Generalità

Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER all'acqua incolori e pigmentati, come **ADLER Aqua-Soft CFB 30361 in poi**, **ADLER Pigmocryl 31105 in poi** o **Aquawood Protor-Finish D 5173**, per ottenere superfici strutturate.

Campi di utilizzazione



- Per superfici resistenti con effetto strutturante di ogni tipo di elemento di arredamento interno e in ambiente esterno protetto.
- Utilizzabile in sistemi di verniciatura incolori e pigmentati all'acqua.
- Non influenza la qualità superficiale del sistema di verniciatura (resistenza chimica e meccanica).


APPLICAZIONE

Indicazioni di lavorazione



- Agitare il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare delicatamente ADLER Aquafix S 91201 con la vernice non indurita e non diluita, quindi incorporare eventualmente il catalizzatore o il reticolante e l'acqua.
- I sistemi di verniciatura accuratamente mescolati con ADLER Aquafix S 91201 possono essere lavorati come indicato nella corrispondente scheda tecnica.
- ADLER Aquafix S 91201 comporta – a seconda della quantità utilizzata – la riduzione dell'effetto lucido della vernice.
- È possibile applicare ADLER Aquafix S 91201 su strati di vernice (senza carteggiatura intermedia entro 24 ore), tuttavia l'effetto strutturante risulterà ridotto.

Quantità da aggiungere



La quantità massima da aggiungere corrisponde al 5%-8% in peso.

A seconda del sistema di rivestimento, si consiglia di aggiungere le seguenti quantità:

Vernici per mobili ADLER all'acqua:	5%
Sistema Aquawood Protor Finish:	8%

Tempo di essiccazione (a 23 °C e 50% umid. rel.)

L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di ADLER Aquafix S 91201.

Pulizia degli utensili

Lavare con acqua subito dopo l'uso.

Eliminare i resti di vernice essiccati con ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua).

INDICAZIONI PER L'ORDINAZIONE**Confezioni**

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

Grado di finezza

Grossa

91201

ALTRE INDICAZIONI**Durata/Magazzinaggio**

Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.

Conservare al fresco, ma protetto dal gelo

Indicazioni tecniche di sicurezza

Osservare la relativa scheda di sicurezza! La versione attuale può essere scaricata in Internet dal sito **www.adler-lacke.com**.
