

# breco

## BRECO MALER

### IDROPITTURA TRASPIRANTE DA INTERNI

#### DESCRIZIONE :

Idropittura traspirante per interno, dotata di ottima copertura, resa e buon punto di bianco. Formulata per il professionista.

#### TIPI DI SUPPORTI E CAMPI D'IMPIEGO :

Intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati e prefabbricati in CLS.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.  
Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua consolidante specifico.

#### APPLICAZIONE :

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: Temperatura dell'ambiente: Min +5°C / Max +35°C Temperatura del supporto: Min +5°C / Max +35°C
- Evitare l'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- Si applica a pennello o rullo.
- Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione dovuta a forte vento e pieno sole o dalla pioggia per almeno 48 ore.



<b>Aspetto:</b>	Bianco opaco
<b>Diluizione:</b>	Acqua 30-40% in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Massa volumica:</b>	1,68 Kg/Litro +/- 0,03
<b>Residuo secco:</b>	68% +/- 2
<b>pH:</b>	8-8,5
<b>Resa:</b>	Con una mano: 9-10 mq/ Litro seconda assorbimento del supporto
<b>Confezioni:</b>	Latte da Lt. 14
<b>Conservazione:</b>	T min: 5°C - T max: 30°C
<b>Composizione :</b>	Dispersione di cariche minerali selezionate e biossido di titanio, con aggiunta di additivi battericidi atti alla conservazione duratura del prodotto in resina vinilversatica in emulsione acquosa.
<b>Tipologia rifiuti :</b>	Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani. Secchio con residui: speciali.
<b>Etichettatura :</b>	In conformità al regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: non richiede etichettatura



#### AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.  
Le indicazioni riportate - non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere - sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.  
In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.  
Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte.  
In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico.



VERNICI E SERVIZI PER L'EDILIZIA  
[www.breco.it](http://www.breco.it)