


Innenlasur (Finitura per interni) UV 100

30800



Descrizione del prodotto

Effetto naturale per applicazione interna.
Finitura per legno diluibile all'acqua, traspirante, con eccellente protezione anti-ingiallimento.
Le tonalità trasparenti e semilucide sottolineano l'aspetto naturale del legno.

Caratteristiche particolari

Contiene efficace agente di protezione luminosa per assorbire i raggi UV e stabilizzare la lignina. In questo modo l'aspetto naturale dei legni di conifera risulta stabilizzato per un periodo nettamente più lungo rispetto all'applicazione di finiture incolori convenzionali.

Campi di utilizzazione

Armature del tetto a vista, rivestimenti in legno per pareti e soffitti.
Non efficace per tipi di legni di latifoglie colorati come meranti, mogano ecc.

Applicazione

A pennello

Preparazione del supporto

Umidità del legno compresa tra il 12% e il 15%.
Legno piallato o carteggiato

Ciclo di verniciatura

2 x Innenlasur UV 100 30800
Se necessario leggera carteggiatura intermedia con un abrasivo sintetico

Temperatura di lavorazione e temperatura dell'oggetto

Non al di sotto dei +10°C
L'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano il processo di essiccazione.

Utensili

Pulire gli utensili con acqua immediatamente dopo l'uso.

Diluyente

Il prodotto è pronto per l'uso.

Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C)

Essiccazione fuori polvere	dopo circa 30 minuti
Carteggiabile	dopo circa 60 minuti
Sovraverniciabile	dopo circa 60 minuti

Resa (per applicazione)

Circa 10 m²/l

Confezioni

0,75l, 3l

Durata del prodotto

Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.
Conservare al fresco, ma protetto dal gelo

Tonalità

UV 100 incolore (miscelabile) 30800

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza!

11-10 (sostituisce 01-09) ZKL 5310

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.