

Hypnose

Finitura decorativa per interni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Hypnose è una finitura decorativa per interni arricchita con cariche metalliche che creano speciali effetti di "dispersione cromatica".

IMPIEGHI

Il concetto "CITYVISION" trova in Hypnose un elemento di grande innovazione, ideale per la decorazione di superfici interne moderne e di grande pregio.

Con opportuni accorgimenti nel ciclo applicativo, è possibile applicare Hypnose anche su:

- Intonaci civili in malta bastarda
- Intonaci nuovi premiscelati finiti a civile
- Vecchi intonaci in calce e gesso
- Superfici in cartongesso
- Vecchie pitture sintetiche o minerali
- Conglomerati di varia natura minerale, purché assorbenti.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Natura del legante: polimero acrilico in emulsione.

Massa volumica:

Hypnose: 1,10 +/- 0,05 g/ml

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

L'applicazione di Hypnose è semplice e pratica. La versatilità di Hypnose e l'utilizzo di idonei strumenti di lavorazione del prodotto, consentono di ottenere gradevoli effetti di decorazione della superficie.

DILUIZIONE

Novaprimer Bianco (fissativo acrilico pigmentato all'acqua): diluire 50-80% con acqua.

Novalux E (pittura lavabile per interni ed esterni): diluire con massimo 30% di acqua.

Hypnose: diluire con 20% di acqua sia per il primo sia per il secondo strato.

AVVERTENZE

Miscelare adeguatamente il materiale prima della colorazione e prima della posa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

(Riferita a condizioni ambientali T=25° C, UR=60%)

La superficie deve presentarsi completamente liscia, asciutta e priva di polvere e macchie di sali di umidità.

Si consiglia di applicare, su superfici non omogenee o con diverso assorbimento, uno strato di **Novaprimer Bianco** diluito.

Dopo almeno 4 ore applicare uno strato di **Novalux E colorato**, diluito, con rullo a pelo corto oppure con pennello.

Dopo almeno 8 ore applicare un secondo strato di **Novalux E colorato**, diluito, con rullo a pelo corto oppure con pennello.

Dopo almeno 8 ore applicare uno strato di **Hypnose**, diluito, con quanto di pelo o con "**Pennello CityVision**".

Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato di Hypnose diluito con quanto di pelo o con "**Pennello CityVision**".

Tempo di essiccazione: circa 24 ore in base al tipo di supporto, al suo assorbimento, ed alle condizioni ambientali.

RACCOMANDAZIONI

Il materiale deve essere applicato proteggendolo da gelo e forti sbalzi termici, durante tutto il ciclo applicativo.

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +10° C o superiori a +35° C, né sotto l'azione diretta del sole, né su superfici surriscaldate (anche se già in ombra).

Si consiglia di terminare ogni lavoro con materiali dello stesso lotto di fabbricazione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua, immediatamente dopo l'utilizzo.

RESA

Novaprimer: 8-10 m²/l, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Novalux E: 6-7 m²/l, nei due strati, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Hypnose per applicazione a guanto: 12-18 m²/l nei due strati, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

Hypnose per applicazione a pennello: 8-12 m²/l nei due strati, in base alla tipologia di supporto ed al suo assorbimento.

COLORI

Novalux E: bianco e colori cartella Interior Paint Collection 2011.

Hypnose: non tinteggiabile

IMBALLI

Confezioni da 1 l; 2,5 l.

CONDIZIONI DI DURATA DI IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale ha una durata in barattolo di 24 mesi purché conservato in magazzino coperto, in imballi originali e ben saldati, ad una temperatura compresa fra +5° C e +35° C.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Direttiva 2004/42/CE:

Hypnose (pittura per effetti decorativi)

Valore limite UE per Hypnose (cat A/l): 200 g/l (2010).

Hypnose contiene al massimo 5 g/l di COV.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche e adeguamenti. Usare il prodotto secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d'igiene; dopo l'uso non disperdere i contenitori

nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

N.B.- le informazioni riportate in questa Scheda di Informazione Tecnica derivano dalla ns. migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della Ns. Società per applicazioni del prodotto al di fuori del ns. diretto controllo.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it