RUPES®

LH 18ENS

Lucidatrice angolare

Dati Tecnici

Tasto blocca albero		√
Protezione paramano		√
Impugnatura laterale		√
Regolazione di velocità soft start		√
Peso	Kg	2,000
R.P.M.		700 - 1850
Potenza	W/hp	1100
Ø max tampone lucidatura	mm	200

Applicazioni

- Lucidatura universale di tutte le superfici
- Lucidatura di "stucco veneziano"
- Applicazione cere protettive

Caratteristiche

Nuova impugnatura frontale ergonomica per una presa comoda e sicura
Soft start
Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
Doppia riduzione ad ingranaggi
Regolazione elettronica della velocità
Impugnatura ergonomica
Macchina potente e leggera
Motore protetto con resina epossidica

Rupes S.p.A. Via Marconi, 3 A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy - P.I.: 05094230157 - Cap. sociale: euro 2.100.000 int. vers. C.C.I.A.A. Tribunale di Milano R.I. n. 235348
Sede legale: viale Luigi Majno, 28 - 20129 MILANO RAEE: IT08020000000741 - Tel. +39 - 02.94.69.41 - Fax +39 - 02.94.94.10.40 - E-mail: info_rupes@rupes.it - italia@rupes.it
Informazioni sulla privacy