



SCHEDA TECNICA

FULCRON SUPER PULITORE SGRASSANTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fulcron superpulitore sgrassante, formula originale, consente in poco tempo di eliminare lo sporco più ostinato. E' un detergente per superfici dure, può essere usato sia puro che diluito :

- se usato puro agisce come potente sgrassante per sporco pesante (motore dell'auto, cerchioni, pavimenti di garage e officine, macchie d'olio, ecc.)
- se diluito secondo la tabella sottoriportata è efficace su un'ampia serie di superfici (auto, casa, pulizia di rutine, ecc.)

- CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto puro :

- ✓ motore, cerchioni, macchie d'olio, pavimenti, piastrelle, forni, materiale di officina

Diluito 1:5 :

- ✓ tappetini, tessuti, gomme, paraurti

Diluito 1:20 :

- ✓ carrozzeria, cruscotto, parti in plastica, ceramica, sanitari, computer, pavimenti in generale, forni a microonde, "formica"

Diluito 1:100 :

- ✓ vetri

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------|----------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | profumato |
| • Densità | 1,03-1,05 g/ml |
| • pH | 11,5 – 12,5 |

- MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nelle proporzioni consigliate secondo l'uso. Applicare sulla superficie, lasciare agire qualche istante, passare con una spugna o un panno umido e risciacquare.

Su sporco ostinato ripetere eventualmente l'operazione lasciando agire il prodotto più a lungo.

Attenzione : sui vetri usare il prodotto solo diluito 1:100.

In caso di contatto accidentale con i vetri sciacquare e asciugare immediatamente la superficie.

Non applicare su superfici calde.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Cod. 1992 flacone 500 ml con nebulizzatore

Cod. 2051 flacone 500 ml con nebulizzatore

Cod. 1997 flacone 1 lt.

Cod. 1995 tanica 5 lt.

Cod. 1984 tanica 30 lt

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D rev.1 del 10.10.2012

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563