

RASANTE G90

Rasante per interventi di ripristino e rasature verticali

Caratteristiche del Prodotto

RASANTE G90 è un rasante di superfici per operazioni di ripristino e rasature su superfici tipo intonaco rustico e dislivelli marcati, ideale per l'applicazione in strati sottili e spessi e caratterizzato da un essiccamento rapido.

Il prodotto RASANTE G90, può essere utilizzato per riempire, ripristinare e rasare superfici verticali interne grazie a qualità come la facilità d'applicazione, l'elasticità anche in grossi spessori, la possibilità di tirarlo a liscio e a ruvido, la sua velocità di indurimento e la sua elevata capacità riempitiva. Ideale per riempire fughe di piastrelle verticali.

RASANTE G90 non ha ritiro dopo l'essiccazione ed è molto valido come riempitivo di crepe.

Campi di Impiego

RASANTE G90 è un prodotto ottimo che trova largo uso nel campo degli interni, in particolare per riempire, ripristinare e rasare le superfici di soffitti e pareti; è inoltre un ottima soluzione per riempire cavità estese, profonde crepe e come intonaco supplementare per riempire rotture profonde.

Può anche essere applicato su piastrelle previa smerigliatura e lavaggio.

Preparazione del Supporto

Il sottofondo deve essere asciutto, solido e stabile e non deve essere contaminato dalla presenza di polveri, impurità o altri elementi separatori; bisogna dunque eliminare strati di carta da parati, pittura o intonaco che non risultano più aderenti.

Preparazione del Prodotto

Versare in un contenitore pulito la quantità di acqua necessaria, seguendo le indicazioni indicate nella scheda tecnica (es. 3,6 litri di acqua per 10kg di Rasante G90). Aggiungere all'acqua poco alla volta, la speciale polvere composta da cariche speciali e granuli di resina, e mescolare a mezzo meccanico a bassa velocità, fino al raggiungimento di un composto omogeneo. Lasciare riposare 1 o 2 minuti e rimescolare nuovamente con la stessa modalità.

Non aggiungere polvere o acqua dopo avere effettuato l'impasto, oppure durante la lavorazione.

L'impasto ottenuto ha una durata di circa 20-30 minuti in funzione della temperatura. E' comunque possibile, in caso di indurimento dell'impasto, rimescolare energicamente per circa 20-30 secondi, per rigenerare ed ammorbidire il composto, e renderlo riutilizzabile per ulteriori 10 minuti.

Modalità di Applicazione

Il RASANTE G90, viene utilizzato per uniformare superfici verticali non omogenee, prima della successiva applicazione di MATERIA (scheda tecnica di riferimento n.° R 70.12). E' possibile inserire il 5-10% di quarzo medio per incrementare e controllare lo spessore della rasatura.

RASANTE G90 può anche essere utilizzato per la stuccatura e la riparazione di fughe o eventuali mancanze sulle pareti prima della rasatura completa per uniformare il fondo; per pareti in piastrelle con tracce, RASANTE G90 viene utilizzato per coprire la RETE in fibra di vetro stesa con PRIMER 3PL, creando così una superficie planare e compatta ideale per l'applicazione della resina MATERIA o di NATURAL G40.

Ad essiccazione avvenuta, prima di applicare MATERIA, è consigliata l'applicazione di una mano di PRIMER 3PL diluito al 30% di acqua, a consolidamento della superficie.

Caratteristiche Tecniche

DATO TECNICO	UNITA' di MISURA	VALORI
Peso specifico apparente	Kg/L	1,0
Peso della malta fresca	Kg/L	1,4
Tempo d'applicazione (20 °C)	Minuti	circa 30 minuti
Consumo materiale	-	1,0 Kg di polvere al m ² /mm
Tinteggiature ed incollaggi	Ore	dopo circa 24 ore
Valore pH	-	10 - 12
Temperatura di applicazione	°C	oltre +5 °C
Stoccaggio	-	circa 12 mesi in ambienti asciutti a confezione integra
Resistenza alla compressione	N/mm ²	7 dopo 1 giorno 13 dopo 7 giorni 16 dopo 28 giorni
Resistenza alla tenso-flessione	N/mm ²	3 dopo 1 giorno 4 dopo 7 giorni 5 dopo 28 giorni

Tempi di Reazione (T=20°C - U.R. 50%)

- *Pot-Life*: 30 min
- *Secco al tatto*: 6 h (in funzione dello spessore)

Confezioni

- Latta da 10 Kg
- Latta da 5 Kg

Si consiglia, prima dell'utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINATORE.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o esplicite. L'applicazione e l'impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

ELEKTA è una divisione di:

GRUPPO GANI S.r.l. - Via Vivaldi, 4 22071 Cadorago (CO) Tel: (+39) 031 905163
www.elektapainting.com - customer@gruppongani.com