ROLTRON 505C

lavasciuga a cavo ideale per tutti gli ambienti e superfici medio grandi

- avanzamento automatico
- serbatoio recupero ribaltabile
- Ottima distribuzione pesi e grande manovrabilità
- Massima robustezza, serbatoio in polietilene alta densità
- tubo scarico acqua recupero
- motore aspirazione alte prestazioni
- pannello comandi intuitivo e impermeabile
- facile daccesso ai vani interni
- Sostizuione spazzola automatica
- grande serbatoio soluzione, antiurto
- sistema antischiuma
- distribuzione acqua centro spazzola
- autolivellante

Completa di spazzola nylon

Massima produttività
1800 m²/h

pannello comandi intuitivo

serbatoio di recupero removibile

tergipavimento che assicura alte prestazioni e bassi costi

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello - Codice	Tipo imballo	Dimensioni imballo mm	N° pezzi per pallet	Volume pallet m^3	Peso pallet Kg
ROLTRON 505C	carton pallet	1270x680xh1130	1	0.98	110

CARATTERISTICHE TECNICHE

produttività massima	m²/h	1800
larghezza pista pulita	cm	50
larghezza tergipavimento	cm	81,5
spazzola a disco	n° x Ø mm	1 x 500
serbatoio soluzione/recupero sol.	Lt	40/50
motore spazzola	W	1000
trazione		meccanica
motore aspirazione	W	550
rumorosità	Db	<68
dimensioni	cm	123 x 51,6 x h120
peso	Kg	78

ACCESSORI STANDARD E OPTIONAL

spazzola nylon 500 mm (standard)	ROL AC07
disco trascinatore per pad (optional)	ROL AC09
spazzola tynex 500 mm(optional)	ROL AC08
conf. pad 5 pz. Ø 18'' mm 457 (optional)	Specificare colore
spazzola in fibre naturali 500 mm(optional)	ROL AC55
prolunga cavo 20 Mt schuko (optional)	ROL AC56

rol AC 07

rol AC 08

rol AC 09

rol AC55

pad conf. 5 pz. Ø18'' mm 457

rol AC56

VASTA GAMMA DI ACCESSORI OPTIONAL PER RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI