



METYLAN UNIVERSAL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa ad alta resa per parati.

CAMPI DI IMPIEGO

Per parati di carta leggeri e pesanti, parati strippabili a secco, Salubra, Tekko, parati di sughero, sottoparati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	Metilcellulosa, additivi sintetici
Peso specifico	0.5 g/cm ³
Tempo aperto	30 minuti
Tempo presa	6-8 ore
Modalità di conservazione e	conservare in luogo fresco ed asciutto.
Tempo di conservazione e	il prodotto se ben conservato è stabile per due anni.
Note di pericolosità	nessuna

MODALITA' D'USO

Impiego	Diluzione	Litri di acqua per pacchetto
Precollaggio	1:80	10
Parati leggeri	1:70	83/4
Parati normali	1:60	71/2
Parati pesanti	1:50	61/4
Parati complet. strippabili	1:50	61/4

La colla è solubile in acqua fredda in 20 minuti ca.

Ammollare e togliere i vecchi parati con Metylan Defix.

Quindi pulire accuratamente.

Chiudere crepe e buchi e lisciare sottofondi disuguali e ruvidi con stucco.

Pretrattare i sottofondi normalmente assorbenti con la colla diluita.

Su sottofondi non assorbenti oppure di colori diversi, applicare un sottoparato.

Applicazione: spalmare la colla uniformemente sul parato e lasciare impregnare più o meno a lungo a seconda del materiale.

Osservare le istruzioni dei produttori per quanto riguarda l'applicazione dei parati completamente strippabili.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it