



CARATTERISTICHE

Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente.

CICLO APPLICATIVO




















Applicare il prodotto in piccoli strati uniformi con apposita spatola metallica.

Al fine di evitare disuniformità di brillantezza ed altri difetti dovuti ad assorbimento differente tra il supporto e le stuccature, si consiglia di isolare la superficie da pitturare con JUFOND ACRYL o JUFOND ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o PONTE DI ANCORAGGIO.

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperatura superiore a + 5 °C in barattolo ben chiuso e lontano da fonti di calore.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. = 	Diluyente = 	Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE 	Applicazione a rullo = 
Aspetto e finitura OPACO 	Fuori polvere = 	Peso specifico kg/l 1,9 	Applicazione a pennello = 
Colori BIANCO 	Secco al tatto = 	Solidi in volume = 	Applicazione a spatola PRONTO ALL'USO 
Esterni / interni NO / SI 	Secco in profondità 2 - 4 ORE 	Viscosità PASTOSO 	Applicazione a spruzzo ad aria = 
Vita di stoccaggio 24 MESI 	Sovraverniciabilità 3 - 5 ORE 	Temperatura di infiammabilità = 	=

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.vipvernici.it